

**CLEANING COMPANY****Al. Poprzeczna 76  
51-176 Wrocław**

Tel: +48 71 793 60 51

Fax: +48 71 793 60 51

E-mail. [biuro@cleaningcompany.com.pl](mailto:biuro@cleaningcompany.com.pl)Web. [www.odkurzacze-przemyslowe.info](http://www.odkurzacze-przemyslowe.info)**Trzysilnikowy profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro**

LSU 375 to mocny, profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Jest łatwy w użyciu i ma optymalną siłę ssania.

Rodzina produktów LSU ma konstrukcję modułową o różnych pojemnościach zbiorników i liczbie silników. Pojemność zbiornika LSU 375 to 75 litrów i jest on wyposażony w trzy silniki. Dostępna jest tylko wersja ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Odkurzacz jest wyposażony w wąż spustowy przy użyciu którego łatwo można opróżnić zbiornik bez zdejmowania głowicy silnika. Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe sprawiają, że jest łatwy w manewrowaniu. Standardowo urządzenie dostarczane jest z następującymi akcesoriami: ssawka szczelinowa, ssawka okrągła z włosiem, ssawa podłogowa do pracy na sucho, ssawa podłogowa do pracy na mokro.

**Cechy produktu**

- Łatwy do użycia i serwisowania
- Optymalna siła ssąca
- Podwozie odporne na uszkodzenia
- Wąż spustowy
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe
- Mocowanie kabla i akcesoriów
- Do pracy na sucho i mokro



CLEANING COMPANY

Al. Poprzeczna 76  
51-167 WrocławTel: +48 71 793 60 51  
Fax: +48 71 793 60 51[biuro@cleaningcompany.com.pl](mailto:biuro@cleaningcompany.com.pl)  
[www.odkurzacze-przemyslowe.info](http://www.odkurzacze-przemyslowe.info)

Model	LSU 375
Numer katalogowy	50000140
Opis	LSU375-EU

## Uwzględniając akcesoria

VA80110 75L ABSORBING DUST FILTER	■
VA20806 CREVICE TOOL Ø 38 MM	■
VA80036 DRY PICK-UP TOOL	■
VA20803 DUSTING Ø 38 MM	■
VA80400 SUCTION TUBE ASSEMBLY	■
VA80711 WAND ASSEMBLY	■
VA80853 WET PICK-UP TOOL	■

## Specyfikacja techniczna








LSU375-EU

PRZEPŁY POWIETRZA (L/MIN)	3540
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M)	8/orange
TYP SILNIKA SSĄCEGO	2-stage
NAPIĘCIE (V)	220-240
CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ)	50-60
MOC ZNAMIONOWA (W)	3000
PODCIŚNIENIE (MMH <sub>2</sub> O)	2280
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	79
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	75
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	63.4x58.6x98.9
CIEŻAR (KG)	28



CLEANING COMPANY

Al. Poprzeczna 76  
51-167 WrocławTel: +48 71 793 60 51  
Fax: +48 71 793 60 51biuro@cleaningcompany.com.pl  
www.odkurzacze-przemyslowe.info

Akcesoria	Numer katalogowy	Wymagane minimum	LSU 375
<b>Ssawy</b>			
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1
			■
<b>Ssawki na mokro</b>			
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1
			■
<b>Ssawki szczotkowe okrągła</b>			
	DUSTING Ø 38 MM	VA20803	1
			■
<b>Ssawki szczelinowe</b>			
	CREVICE TOOL Ø 38 MM	VA20806	1
			■
<b>Uchwyty Rur</b>			
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1
			■
			■
<b>Filtry</b>			
	75L ABSORBING DUST FILTER	VA80110	1
			■
<b>Dysze ssące, gumy dyszy ssącej, fartuchy i osłony przeciwbryzgowo</b>			
	SQUEEGEE BLADE KIT	VA86700	1
	BRUSH STRIP KIT	VA86701	1
			■
			■